



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

X

SIKKERHETSDATABLAD

INFORMASJONSSKJEMA FOR KJEMISKE DATA

Dato: 23.5.2011

Tidligere dato: 16.7.2009

1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/BLANDING OG FIRMAET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

XPS 2 Stroke Synthetic Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Selskapets produktkode

619590106, 619590107, 619590108

Reach-registreringsnummer

1.2. Relevant og kjent bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/blandingen

2-takts motorolje

Industrikode

291

Brukskategorier

35

Kjemikaliet kan brukes av alle

X

Kjemikaliet brukes kun av allmennheten

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent, importør, leverandør

BRP FINLAND OY

Gateadresse

Isoaavantie 7

Postnummer og poststed

FIN-96100 Rovaniemi, FINLAND

Postboks

Postboks 8040

Postnummer og poststed

FIN-96101 Rovaniemi, FINLAND

Telefon

+358-16-3208 111

Telefaks

+358-16-3208 240

E-postadresse

MSDS.Finland@brp.com

Organisasjonsnummer

1849149-3

1.4. Nødtelefonnummer

HUCH / Giftinformasjonssenter

Haartmaninkatu 4, FIN-00029 HYKS, FINLAND

Telefon: +358-9-471977

*Andre land finner du i vedlegget bakerst i sikkerhetsdatabladet.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic

Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

2. IDENTIFIKASJON AV FARER

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassifisering i samsvar med EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304

Eye Dam. 2, H319

Aq. Chronic 3, H412

2.1.2 Klassifisering i samsvar med direktiv 67/548/EØS eller direktiv 1999/45/EU.

Xn, R65

Xi, R36

2.2 Merking

2.2.1 Merking i samsvar med EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord: Fare

Farepiktogrammer:



Fare- og sikkerhetssetninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260 Ikke innånd damp.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp/tilsyn.

P501 Beholder leveres i henhold til gjeldende nasjonale regelverk.

2.3 Andre farer

Ikke kjent.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM BESTANDDELER			
Farlige komponenter			
CAS-/EU-nummer og registernummer	Navn på bestanddelen	Konsentrasjon	Klassifisering
CAS: 68037-01-4 EU: 500-183-1	Syntetisk hydrogenbehandlet basisolje (Dec-1-ene)	30-40 %	EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) Eye Dam. 2, H319; Aq. Chronic 3, H412 <u>Forordning 67/548/EØS eller Forordning 1999/45/EU</u> Xi, R36 R52
CAS: 64742-47-8 EU: 265-149-8	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert	20-30 %	EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) Asp. Tox. 1, H304 <u>Forordning 67/548/EØS eller Forordning 1999/45/EU</u> Xn, R65

Der er ingen bestanddeler som, etter det leverandøren nå kjenner til og i den gjeldende konsentrasjonen, er klassifisert som helse- eller miljøskadelig og dermed krever rapportering i dette avsnittet.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK	
4.1.	Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene umiddelbart med kaldt, rent vann med lavt trykk i minst 15 minutter. Hold øyelokkene fra hverandre for å sikre skikkelig skylling av hele øyet og vevet i øyelokket. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. Hudkontakt Fjern tilsølte klær. Vask det tilsølte området grundig med såpe og vann. Dersom man får utslett eller kløe: Søk legehjelp. Vask de tilsølte klærne før du bruker dem igjen. Innånding: Dersom noen inhalerer for mye varm damp må personen flyttes ut i frisk luft. Gi oksygen dersom det oppstår pusteproblemer. Ved åndedrettsstans må man gi kunstig åndedrett. Ikke la den skadde være uten tilsyn. Oppsøk umiddelbart medisinsk hjelp dersom det er nødvendig. Oppsøk medisinsk hjelp dersom produktet inhaleres eller dersom symptomer oppstår. Svelging Ikke fremkall brekninger uten at medisinsk personell har anbefalt det. Når man brekker seg er der fare for å få væske i lungene, noe som kan føre til alvorlig skade og kjemisk pneumoni. Dersom det oppstår spontane brekninger må man lene den skadde framover med hode ned, for å hindre at oppkast trekkes inn i lungene. Følg med på om det oppstår pusteproblemer. Mageskylling skal bare utføres av kvalifisert medisinsk personell. Hold den berørte personen varm og i ro. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart.
4.2.	De viktigste symptomene og effektene, både akutte og senvirkninger



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Innånding:

Der er minimal fare dersom stoffet ikke er veldig varmt eller aspireres ned i lungene. Aspirasjonsfare til lungene.

Hudkontakt

Unngå langvarig hudkontakt. Dette produktet inneholder stoffer som kan føre til hudirritasjon. Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til hudbetennelse (tørrhet, sprukket og rød hud).

Øyekontakt

Direkte kontakt kan føre til irritasjon, rødhet, rennende øyne og uklart syn.

Svelging

Må ikke svelges. Aspirasjonsfare til lungene. Det forventes ikke at man kan puste inn stoffet på grunn høy viskositet. Dersom man skulle puste inn stoffet kan dette føre til kjemisk pneumoni som karakteriseres av lungeødem og blødning. Tilstanden kan være dødelig. Tegn som tyder på at lungene er involvert er bl.a. høy pustefrekvens, høy puls og blålig misfarging av huden. Hosting, kvelningsfølelser og brekninger når man trekker pusten. Dette produktet har laksative egenskaper og kan føre til magekramper og diaré.

4.3. Tegn på at man trenger umiddelbart medisinsk tilsyn og spesialbehandling

Svelging

Ved svelging må man umiddelbart søke medisinsk hjelp. Dersom man får produktet i lungene kan det føre til kjemisk pneumoni. Dette er en dødelig sykdom.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slukkemidler

Bruk tørre kjemikalier, alkoholskum, AFFF-skum eller karbondioksid for å slukke brann.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Kan utvikle tykk røyk når det brenner. Ved brann kan det utvikles giftig røyk, gasser eller damp. Tung, brennbar damp kan legge seg langs gulvet og i lavtliggende områder og utgjøre en usynlig brannfare. Disse kan utgjøre en usynlig brannfare. Forbrenningsprodukter kan ved ufullstendig forbrenning utvikle røyk, karbonmono- og dioksid og andre aldehyder. Oksider av karbon, nitrogen, svovel, reaktive hydrokarboner og irriterende damp.

5.3. Brannslukkingstiltak

Evakuér området og driv brannslukking fra sikker avstand. Dersom lekkasjer eller utslipp ikke har antent bør man lufte ut området og spraye vann for å spre gass og damp for å beskytte personell som prøver å stoppe en lekkasje. Spray vann for å kjøle ned omkringliggende strukturer og for å beskytte personell. Steng av tilførselen dersom det er mulig (på en sikker måte). Hold avstand til endene på lagertanker. Dersom man hører stigende lyd fra sikkerhetsventiler eller misfarging av lagertanker på grunn av brann må man trekke seg ut umiddelbart. Brannmannskaper må bruke MSHA/NIOSH-godkjente pusteapparat med overtrykk (SCBA) med full ansiktsmaske og heldekkende beskyttende utstyr. Vannspray må ikke brukes for å slukke brann i produktet.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer



SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Slå umiddelbart av eller isoler alle tennkilder (pilotflammer, elektrisk utstyr, flammer, ovner, etc.). Evakuér området og luft ut. Personell med egnet beskyttelsesutstyr bør sikre utslipp umiddelbart med inerte materialer (sand, jord, oppsamlingskluter av bomull for kjemiske stoffer) ved å bygge voller. Diker bør lages på en slik måte at de holder på utslipp og hindrer materialet i å komme ut i avløpssystem eller vann. Når man har begrenset utslippet kan det samles opp ved hjelp av eksplosjonssikre, gnistsikre vakuumpumper, spader eller bøtter, og tømmes i egnede avfallsbeholdere. Dersom det oppstår store utslipp må de relevante myndigheter varsles. Dersom det oppstår utslipp på vei, eller en trafikkulykke, må man ringe nødnummeret (112).

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Prøv å begrense store utslipp med flytelenser for å hindre at utslippet sprer seg. Fjern fra overflaten med oppsamler eller med egnede absorberende midler. Dersom det oppstår store utslipp må de relevante myndigheter varsles.

6.3. Metoder og materialer for begrensning og opprensning

De fleste oljebaserte produkter blir destruert, gravd ned eller gjenvunnet. Avhending skal skje i samsvar med nasjonale og lokale regler og forskrifter. Stoff som er sølt eller kassert kan være spesialavfall. Rådfør deg med nasjonale og lokale forskrifter.

6.4. Referanser til andre avsnitt

Instruksjoner under Avhendingsinstrukser, se avsnitt 13.

7. HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Hold beholderne lukket når de ikke er i bruk. Ikke overfør til beholdere uten merking. Ha brannslukkere tilgjengelige og klare til bruk. Tomme beholdere inneholder produktrester som kan utgjøre fare. Beholdere må ikke settes under trykk, skjæres, poleres, sveises eller brukes til andre formål. Lever beholdere til innsamlingssteder for riktig rengjøring og gjenbruk.

7.2. Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Ikke lagre beholderne nær varme, gnister, åpen flamme eller oksiderende materialer.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Unntatt den avtalte bruken beskrevet i avsnitt 1.2 er der ingen annen spesifikk bruk for produktet.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametre

Http-verdier

Oljetåke 5 mg/m³ (8 t)

Andre eksponeringsgrenser

Ikke tilgjengelig.

DNEL

Ikke tilgjengelig.

PNEC

Ikke tilgjengelig.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

8.2. Eksponeringskontroll

Gjelder hovedsaklig personer som er i kontakt med produktet gjentatte ganger f.eks. gjennom pakking av produktet og personell som utfører service/vedlikehold og opprensning/utslippshåndtering.

Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når man arbeider med stoffet i et lukket område. Mekaniske metoder som røykhetter eller vifter kan brukes for å redusere damp/tåke i lokale områder. Dersom det oppstår damp eller tåke når man håndterer stoffet må man ha tilstrekkelig og god nok ventilasjon for å holde konsentrasjonene under angitte grenser. Øyespylestasjoner og dusjer bør være tilgjengelige i områder der dette stoffet brukes eller lagres.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Det er ikke påkrevet med øyebeskyttelse dersom stoffet brukes slik det er tenkt. Dersom stoffet håndteres på en slik måte at det kan sprute i øynene må man bruke vernebriller med sidebeskyttelse eller ventilerte/sprutsikre briller (ANSI Z87.1 eller en godkjent erstatning).

Hudvern

Bruk tette hansker av neopren eller nitril for å unngå reaksjoner på og absorbering gjennom huden. Det anbefales å bruke forkle og støveløvertrekk av kjemisk tette materialer som neopren- eller nitrilgummi for å unngå reaksjoner på og absorbering gjennom huden. Vask tilsølte klær. Lær og annet materiale som ikke kan rengjøres må disponeres på riktig måte.

Håndbeskyttelse

Man bør unngå å spise og drikke i områder hvor produktet finnes. Før man spiser, drikker eller røyker skal man alltid vaske ansiktet med såpe og vann.

Åndedrettsvern

Ikke påkrevet under normale forhold. Der det kan oppstå forstøving må man bruke en **MSHA/NIOSH-godkjent** (eller tilsvarende), halvmaskeformet pustemaske som renser for støv/tåke.

Eksponeringskontroll for ytre miljø

Man må hindre at produktet kommer ned i avløp, jorden, overflate- og grunnvann og bør absorberes med sagflis eller lignende absorberende midler. Ta kontakt med lokale myndigheter ved større utslipp.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Væske
Lukt	Svak, oljelukt
Luktterskel	Ikke tilgjengelig.
pH	Ikke tilgjengelig.
Smeltepunkt/frysepunkt;	Ikke tilgjengelig.
Utgangskokepunkt og kokeområde	150-290 °C
Flammepunkt	65 °C (ASTM D56-Tagliabue Closed Cup)
Fordampingshastighet	Ikke tilgjengelig.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Brennbarhet (fast, gass)	Ikke tilgjengelig.
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	Ikke tilgjengelig.
Damptrykk	Ikke tilgjengelig.
Damptetthet	>1
Relativ tetthet	Omtrent 0,88 ved 15,6 °C
Løselighet(er)	Ubetydelig i vann, blandbar i de fleste petroleumsbaserte løsemidler.
Fordelingskoeffisient: N-oktanol/vann	Ikke tilgjengelig.
Selvantennelsestemperatur	Ikke tilgjengelig.
Dekomponeringstemperatur	Ikke tilgjengelig.
Viskositet	Omtrent 7 cSt ved 100 °C
Ekspløsjonsegenskaper	Ikke tilgjengelig.
Oksidasjonsegenskaper	Ikke tilgjengelig.

9.2. Annen informasjon

-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Stabil

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i romtemperatur og under normalt trykk.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner

10.4. Forhold som må unngås

Unngå høye temperaturer og kontaminering av produktet.

10.5. Uforenlige stoffer

Unngå kontakt med syrer og oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Røyk, karbonmono- og dioksid og andre aldehyder på grunn av ufullstendig forbrenning. Oksider av karbon, nitrogen, svovel, reaktive hydrokarboner og irriterende damp.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Aspirasjonsfare ved oppkast.

Etsing/irritasjon på hud

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan føre til uttørking av hud, irritasjon og betennelse i huden. Irriterende ved øyekontakt.

Sensibilisering

Langvarig og gjentatt kontakt kan gjøre huden mer sensitiv for andre hudsensibilisatorer. Basert på data for lignende stoffer.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Kreftfremkallende effekter, mutagene virkninger, toksiske effekter for reproduksjonen.

Blandingen og bestanddelene er ikke klassifisert som kreftfremkallende.

STOT-enkel eller gjentatt eksponering

Stoffet eller blandingen er ikke klassifisert som giftig for spesielle organer.

Fare for aspirering

Aspirasjonsfare ved oppkast. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. I sjeldne tilfeller, forlenget og gjentatt kontakt med oljetåke utgjøre en fare for lungeskader som kronisk lungebetennelse. Denne tilstanden er vanligvis asymptomatisk som et resultat av gjentatte mindre aspirasjoner. Kortpustethet og hoste er de mest vanlige symptomene. Basert på data for lignende stoffer.

Annen informasjon om helseeffekter

Dette produktet bør behandles i samsvar med gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner.

Dette produktet inneholder petroleumsbaserte oljer (additive bærere) som kan raffineres ved hjelp av forskjellige prosesser inkludert hard løsemiddelekstraksjon, hard hydrokraking eller hard hydrogenbehandling.

12.	ØKOLOGISK INFORMASJON
12.1.	Toksitet Ikke undersøkt. Stoffet kan være giftig for vannorganismer og bør holdes borte fra kloakk- og dreneringssystemer og alle andre steder med vann.
12.2.	Persistens og nedbrytbarhet Sakte nedbrytbar (vurderingen er basert på enkle hydrokarboner)
12.3.	Bioakkumuleringspotensial Ikke tilgjengelig.
12.4.	Jordmobilitet Produktet kan trenge ned i jorden til det når grunnvannet, der de mest løselige komponentene vil bli spredd. Oljehydrokarboner kan absorberes av organisk materiale i jord eller sedimenter.
12.5.	Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger Siden en kjemisk sikkerhetsvurdering ikke er påkrevet/ikke er utført, er ikke en PBT/vPvP-vurdering gjennomført.
12.6.	Andre skadevirkninger Stoffet må ikke komme i drikkevann, avløpsvann eller i jorden.
13.	INSTRUKSER VED DISPONERINGER
13.1.	Avfallsbehandlingsmetoder Må avhendes som spesialavfall i samsvar med lokalt og nasjonalt regelverk. Ta hensyn til farer og ta nødvendige forholdsregler, merking og krav til dokumentasjon når avfallet håndteres.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet er etter regelverket ikke klassifisert som farlig.

14.1. FN-nummer

-

14.2. Korrekt transportnavn, FN

-

14.3. Transportfareklasse(r)

-

14.4. Emballasjegruppe

-

14.5. Skadevirkninger for miljøet

-

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

-

14.7. Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

-

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Ingen egne forskrifter. Forsikre at alle nasjonale/lokale regler følges. Det anbefales å kontakte lokale myndigheter ved eventuelle utslipp for å få en oversikt over lokale krav til rapportering og også for å hjelpe til i opprenskingen.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke gjennomført.

16. ANNEN INFORMASJON

Informasjonen er basert på nåværende kunnskap.

Endringer i forhold til forrige versjon

Oppdatert i henhold til EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH) og nr.1272/2008 (CLP) fra Europaparlamentet og Europarådet.

Forkortelser

GHS:	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
LC50:	Dødelig konsentrasjon, 50 prosent
LD50:	Dødelig dose, 50 prosent
HTP:	Konsentrasjonen er skadelig
PNEC:	Konsentrasjonen antas å ikke ha noen påvirkning
PBT:	Persistent, bioakkumulerende og toksiske kjemikalier
vPvB:	Svært persistente, svært bioakkumulerende kjemikalier

Informasjonskilder

Sikkerhetsdatablad for råmaterialer og REACH- og CLP-forordninger og retningslinjer for bruk for disse.
BRP Industries sikkerhetsdatablad; BRP Nordtrac XPS syntetisk 2-taktsolje; MSDS ID: 10563; 19.5.2011.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

BRP Industries sikkerhetsdatablad; BRP Nordtrac XPS syntetisk 2-taktsolje; MSDS ID: EU3; 8.2.2011.
BRP Finland Oy, XPS 2-takts syntetisk blanding, sikkerhetsdatablad, 16.7.2009.
HTP verdier 2009 (Publikasjon 2009:11 av Sosial- og helsedepartementet).
Sikkerhetsdatablad for andre produkter med lignende ingredienser.

Klassifiseringsmetode brukt

Metoden er basert på komponentklassifisering og -konsentrasjoner og tilsvarende prinsipper.

Liste over R- og S-setninger eller/og uttalelser om farer og forholdsregler

Se avsnitt 2.2 for fullstendig tekst for forkortede H-setninger Du finner også alle P-setninger her.

R-setningene i avsnitt 3 er i samsvar med direktiv 67/548/EØS eller direktiv 1999/45/EU.

R-setninger:

R36	Irriterende ved øyekontakt.
R52	Skadelig for vannlevende organismer.
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

Råd om opplæring

Denne informasjonen må være tilgjengelig for alle som bruker produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er basert på tilgjengelig kunnskap og er ment å gi informasjon om produktets påvirkning på helse, sikkerhet og på miljøet. Informasjonen i dette databladet må ikke brukes for å trekke konklusjoner når det gjelder hvordan produktet vil oppføre seg eller hvordan det kan brukes.



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

VEDLEGG 1: Giftinformasjonssentre i Europa

Belgia	+32 (70) 245 245	Centre Antipoisons c/o Hopital Militaire Reine Astrid Rue Bruyn 1120 Brussel
Bulgaria	+359 (2) 515 32 34	Nat.Center of Clinical Toxicology Research Emergency Medical Institute Pirogov" Boul. Tottleben 21 1606 Sofia
Danmark	+45 (35) 316 060	Giftinformationen Clinic of Occupational Medicine Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 Copenhagen NV
England	+44 870 600 6266	National Poison Inform. Centre Guy's & St Thomas' Poisons Unit Medical Toxicology Information Services Mary Sheridan House Guy's Hospital Great Maze Pond London SE1 9RT
Finland	+358 (9) 471 977	Kansallinen myrkytys- keskus Kliinisen lääketieteen osasto Yliopistollinen keskussairaala



SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Haartmaninkatu 4
00290 Helsinki

Frankrike	+33 (3) 883 737 37	Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg BP 426 67091 Strasbourg Cedex
Hellas	+30 (1) 799 37 77	Poison Information Centre 11527 Athens
Israel	+972 (4) 852 92 05	Poilsrael Poison Information Centre Ramban Medical Center P.O. Box 9602 31096 Haifa
Italia	+39 06 305 4343	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica Universita Cattolica del Sacro Cuore Largo Agostino Gemelli 8 I-00168 Roma
Kroatia	+385 (1) 222 302	Poison Control Centre Institut for Medical Research and Occupational Health Ksaverska C. 2 P.O. Box 291 10000 Zagreb
Litauen	+370 (2) 269 583	Poison Centre Vilnius University Emergency Hospital



SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med EU-forordning nr. 1907/2006 (CLP)

Produktnavn: XPS 2 Stroke Synthetic
Oil / XPS 2-takts syntetisk olje

Produktnummer 619590106, 619590107, 19590108

Shiltnamiu 29
2043 Vilnius

Nederland+31 (30) 274 88 88 Nationaal Vergiftingen

Informatie Centrum
Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu
Postbus 1
3720BA Bilthoven

Norge +47 (22) 591 300

Poisons Information
Directorate of Health and Social Affairs
P.O. Box 7000
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Østerike +43 (1) 406 43 43

Vergiftungsinformationszentrale
Allgemeines Krankenhaus
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien

Polen +48 42 63 14 724

National Poison
Information Centre
and Clinical Department
of Toxicology
Inst. of Occupational Medicine
II. Sw. Teresy 8, P.O. Box 199
90950 [Łódź](#)

Portugal +351 21 330 3284

Centro de Informação Antivenenos – Dra Arlinda Borges
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА

В соответствии с регламентом ЕС № 1907/2006
(CLP)

Наименование продукта: Синтетическое масло

XPS для 2-тактных двигателей

Russland	+7 495 628 16 87	Research and Applied Toxicology Centre (RATOC) 619590107, 19590108 Federal Medical Biological Agency 3 Bolshaya Sukharevskaya Ploshad, Block 7 Moscow 129090
Sverige	+46 8 33 12 31	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre 17176 Stockholm
Sveits	+41 (1) 251 51 51	Centre Suisse d'Information Toxicologique (Swiss Toxicological Information Centre) Freiestrasse 16 CH-8032 Zurich
Slovakia	+421 2 54 77 4 166	National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava Limbová 5 833 05 Bratislava
Slovenia	+ 386 41 650 500	Poison Centre Division of Internal Medicine University Clinical Centre Zaloska 7, 1525 Ljubljana
Spania	+34 91 562 04 20	Servicio Nacional de Información Tosicológica C/Luis Cabrera, 9 28002 Madrid
Tsjekkia	+42 2 2491 9293	Poisons Information Centre Clinic For Occupational Medicine, 1st Medical Faculty,